公告番号(機 － 1412D －01)

入札説明書

2014 年 12 月 24 日

独立行政法人国際協力機構

独立行政法人国際協力機構のスリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材の調達に係る入札公告に基づく入札等については、当機構一般契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号。以下「細則」という。) に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。

1　公告日

2014 年 12 月 24 日

2　契約担当役

理事　　小寺　清

3　競争入札に付する事項

件名 ：　スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

主要調達機材名及び仕様（詳細は機材仕様明細書を参照）:

オイルフェンス、油吸着材・処理剤等

(1) 取引条件：船積渡し

(2) 輸 出 者：受注者

(3) 船 積 港：(受注者の手配による)

(4) 陸揚げ港：スリランカ国コロンボ

(5) 引渡期限：2015 年 4 月 30 日

(6) 履行期間：2015 年 1 月上旬(契約締結日)～2015 年 7 月下旬

4　担当部署等

(1)担当部署

郵便番号 102-8012

東京都千代田区二番町 5 番地 25 二番町センタービル

独立行政法人国際協力機構

調達部契約第三課（機材調達班）

TEL：03-5226-6643

FAX：03-5226-6324

Email： prtm2-kizai@jica.go.jp

(2)書類授受・提出場所、送付先

ア．持参の場合

書類の授受・提出場所は、上記(1)のビル１階にある調達カウンター（調達部受付）となります。

書類の授受は次の受付時間に限ります。

受付時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時

（ただし、午後 0 時 30 分から午後 1 時 30 分を除く。）

イ．郵送の場合

送付先を調達部契約第三課（機材調達班）宛としてください。提出期間内の必着とします。提出期限に時間指定の記載がない場合は、受付時間どおり午後５時までとします。理由の如何を問わず、提出期間内に当機構まで接到しなかった場合の責任は当機構は負いません。また、締め切りを過ぎて接到した書類は無効とします。

開封しなくとも内容が確認できるよう、封筒の表に公告番号及び案件名、内容物を記入してください。

ウ．FAX の場合

FAX での提出を可としている提出物の場合は、FAX 送信後に必ず電話で接到を確認してください。接到しなかった場合の責任は当機構は負いません。

エ．Email の場合

Email での提出を可としている又は指定している場合は、prtm2-kizai@jica.go.jp に Email で提出してください。その他のアドレスへの送付はご遠慮ください。

5　競争参加資格

(1) 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。

(2) 次の各号の一に該当すると認められる者であって、その事実があった後 2 年を経過しない者でないこと。

ア．契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

イ．公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者

ウ．落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

エ. 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者

オ. 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

カ. 前各号の一に該当する事実があった後 2 年を経過しない者を、契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(3) 入札代理人を使用する場合は、(1)及び(2)の規定に該当する者を入札代理人として使用する者

(4) 公示日において、平成 25・26・27 年度全省庁統一資格若しくは平成 25 年 4 月 1 日以後に国際協力機構の資格審査にて「物品の製造」の「A」又は「B」若しくは「物品の販売」の「A」又は「B」の等級に格付けされる者

(5) 上記(4)を満たさない者は、本件の競争参加資格確認申請書の提出期間中において、「全省庁統一資格審査結果通知書を有していない場合」(次の URL にてホームページに掲載; http://www.jica.go.jp/announce/screening/index.html)に基づき、資格審査申請書及び必要書類を提出すること。

当機構は本件に限り資格審査を行い、競争参加資格を確認して格付けを付与するが、「物品の製造」の「A」又は「B」若しくは「物品の販売」の「A」又は「B」の等級に格付けされる者を本件の競争参加資格者として認める。

(6) 輸出実績を有する者

(7) 当機構から「契約競争参加資格停止措置規程」(平成 20 年規程(調)第 42 号) に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。

(8) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後、再認定を受けた者を除く。)でないこと。

(9) 競争から反社会的勢力を排除するため、競争に参加しようとする者（以下、「応募者」という。）は、以下のいずれにも該当しないこと、および、当該契約満了までの将来においても該当することはないことを誓約し、入札書等の提出をもって、誓約したものとします。なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、入札書等を無効とします。

ア. 応募者の役員等（応募者が個人である場合にはその者を、応募者が法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。）が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等（これらに準ずるもの又はその構成員を含む。平成16 年10 月25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下、「反社会的勢力」という。）である。

イ. 反社会的勢力が応募者の経営に実質的に関与している。

ウ. 応募者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。

エ. 応募者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。

オ. 応募者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。

カ. 応募者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
キ. その他、応募者が東京都暴力団排除条例（平成23 年東京都条例第54 号）に定める禁止行為を行っている。

6　競争参加資格確認の申請

(1) 本競争の参加希望者は、参加の意思及び5の各号に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書等提出書類を提出し、当機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。なお、期限までに提出書類を提出しない者及び競争参加資格がないと通知された者は、競争に参加することができません。

ア. 申請受付期限：2015 年 1 月　9 日（金）午後 5 時

イ. 提出書類：

① 全省庁統一資格保有者

・競争参加資格確認申請書（所定の書式）

・平成 25・26・27 年度全省庁統一資格審査結果通知書（写）

・返信用封筒（切手貼付、申請者の住所・氏名を記載）

② 全省庁統一資格保有者でない者

・競争参加資格確認申請書（所定の様式）

・返信用封筒（切手貼付、申請者の住所・氏名を記載）

・資格審査用必要書類：以下の URL 参照

http://www.jica.go.jp/announce/screening/index.html

別案件において既に事前資格審査を申請し、当機構からの審査結果の通知を受けた者については、その審査結果の通知内容に変更がなければ、審査結果は有効となります。この場合においては、前回当機構より通知した審査結果の通知文書の写しをご提出いただくことで、資格審査用必要書類は省略できます。

ウ. 提出場所：上記４.参照

エ. 提出方法：持参又は郵送（FAX、Email 不可）

(2) 競争参加資格の確認の結果は 2015 年 1 月 12 日（月）付までの文書をもって郵送にて通知します。2015 年 1 月 13 日（火）までに結果が通知されない場合は、上記４.にお問い合わせください。

(3) その他

ア. 申請書の提出に係る費用は、申請者の負担とします。

イ. 当機構は、提出された申請書を、本件の競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用することはありません。

ウ. 提出された申請書は、返却しません。

エ. 提出期限以降における申請書等の差し替え又は再提出は認めません。

オ. 申請書に関する問い合わせ先は、上記４.を参照ください。

7　競争参加資格がないと通知された者に対する理由の説明

(1) 競争参加資格がないと認められた者は、当機構に対して競争参加資格がないと認めた理由について、書面（様式は任意）により説明を求めることができます。

ア. 提出期限：2015 年 1 月 15 日（木）午後 5 時

イ. 提出場所：上記４.参照

ウ. 提出方法：持参又は郵送（FAX、Email も可とします。）

(2) 当機構は、説明を求めた者に対し、2015 年 1 月 19 日（月）までに書面により回答します。

8　本件入札に関する質問

(1) 機材仕様明細書の内容等、この入札案件に関する質問がある場合は、次に従い所定の様式により提出してください。

ア. 質問受付期限：2015 年 1 月 13 日（木）午後 5 時

イ. 提出方法：当方での取りまとめの都合上、電子データでのご提出をお願いいたします。

送付先：prtm2-kizai@jica.go.jp

メールの件名に【質問】と書き、本件の公示番号と件名を記載してください。

ウ. 注意:

質問受付期限を過ぎてから届いた質問に対してはお答えできませんのであらかじめ了承願います。

(2) 質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供します。

ア. 2015 年 12 月 25 日（木）に以下の URL の「質問回答」欄に掲示する予定です。質問内容によっては回答作成に時間を要する場合もありますが、遅くとも 2015 年 1 月 13 日（火）までに掲示します。

http://www.jica.go.jp/chotatsu/kizai/ippan/koji2014.html

イ. 質問回答は、掲載後に追加されて再掲載することがありますので、入札会までに必ず確認してください。

ウ. 質問を受け確認したことによって、仕様・数量等が変更されることがあります。また、質問がない場合にも訂正が生じることがあります。いずれも「質問回答」欄に掲載しますので、本件競争参加希望者は、質問提出の有無にかかわらず、必ずご確認ください。入札金額は、掲載した全ての回答・訂正が反映されたものと見なされます。

9　辞退書の提出

(1) 資格の確認を受けた者が競争参加を辞退するときは､次に従い辞退書(所定の様式)を提出してください。

提出期限：入札執行日の前日まで

提出場所：上記４．参照

提出方法：持参又は郵送（FAX、Email も可とします。）

(2) (1)の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以後の資格の確認等について不利益な取扱いを受けるものではありません。

(3) その他

ア. 辞退書の提出に係る費用は、提出者の負担とします。

イ. 提出された辞退書は、返却しません。

ウ. 提出期限以降における辞退書の取り消しは認めません。

エ. 辞退書に関する問い合わせ先は、上記４．参照。

10　入札執行（入札会）の日時及び場所等

(1) 日時: 2015 年 1 月 27 日(火)　午後 2 時 15 分

(2) 場所: 東京都千代田区二番町 5 番地 25　二番町センタービル

独立行政法人国際協力機構　　108 会議室

(3) 必要書類：入札参加に当たっては、以下の書類を持参してください。

ア. 競争参加資格確認通知書（写）1 通

イ. 委任状（社印及び入札会出席者の印を必ず押印）1 通（代表権を有する者が出席の場合は不要）

ウ. 入札書 3 通（最大入札回数３回）

11　入札者の失格

次のいずれかに該当するときは、当該入札者の行った入札を無効とし、当該入札者を失格とします。

(1) 競争に参加する者に必要な資格のない者は、入札会（再入札を含む。）に参加できません。

(2) 当機構により競争参加資格のある旨確認された者であっても、入札時点において、当機構が定める契約競争参加資格停止措置規程に基づいた契約競争参加資格停止措置を受けている等、上記に掲げる資格のない者は、競争参加資格がない者として取り扱います。

(3) 入札執行開始時刻に、間に合わなかった者は失格とし、入札執行（入札会）に参加できません。

(4) 明らかに連合によると認められる入札を行ったとき。

(5) 機構の職員の職務執行を妨害したとき。

(6) 他者の競争参加を妨害したとき。

(7) 機構の指示に従わなかったとき。

12　入札方法等

(1) 立会い入札会を行います。郵送又はFAX、Emailによる入札は認めません。

(2) 以下の費用を含んだ総価（円）をもって入札金額とします。以下の費用を含んだ総価（円）をもって入札金額とします。ただし、輸入通関は相手国政府の責任と費用負担で行います。

ア. 機材仕様明細書に示される全品目に対する機材代金

イ. 梱包条件書に基づく輸出梱包にかかる費用

ウ. 輸送条件書に基づく輸送等にかかる費用

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とします。海上貨物保険料は入札金額及び落札金額に含みませんが、落札後、当機構が特約を締結している保険会社から特約条件の貨物海上保険料を加算して契約金額とします。

(4) 入札金額は日本円建てとします。海上輸送料等外国通貨で積算が必要な場合は、入札参加会社の判断に基づく為替レートで円換算してください。当機構は入札後の為替レートの変動リスクは負いません。

(5) 本件は、輸出申告の名義を落札者とする輸出取引であり、また、技師派遣にかかる経費、現地工事経費も海外業務のため、契約金額に消費税はかかりません。

(6) 入札書は入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、封入のうえ、入札担当係員の指示に従い入札箱に投入してください。

ア. 代表権を有する者自身による場合は、法人の名称又は商号並びに代表者名及び社印又は代表者印

イ. 代表権を有する者以外の者による場合は、委任状を提出のうえ、法人の名称又は商号並び代表者名及び受任者（代理人）とその者の印（委任状に押印したものと同じ印鑑）

(7) 入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことができません。

(8) 入札保証金は免除します。

(9) 海外向け機材調達にかかる各種手続きは、「入札参加の手引き（2012年9月版）」に記載しています。本入札で使用する所定の入札書式及び一般的な配慮事項等が含まれていますので、入札に参加する方は予め内容をご確認のうえ入札してください。同手引は次のURLからダウンロードできます。

http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/oversea/op_tend.html

13　入札書の無効

次のいずれかに該当する入札書は無効とします。その回で落札者が決まらず再度札を入れる場合（再入札）には、入札に参加できます。

(1) 入札書に入札者の記名、押印が欠けているとき。

(2) 入札金額が訂正してあり、訂正のための印が押されていないとき。

(3) 誤字、脱字（数字の脱落を含む。）等により意思表示が不明確なとき。

(4) 条件が付されているとき。

(5) 再入札において、入札金額が前回までの入札における最低額と同額以上の入札をしたとき。

14　落札者の決定方法

(1) 当機構の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。

15　入札会手順等

(1) 入札会の手順

ア. 入札会参加者の確認

各入札会参加者は、競争参加資格確認通知書（写）及び委任状（代表権を有する者が参加する場合は不要）を提出し、入札事務担当者がこれらを確認します。

入札参加者は原則として１名とします。

入札事務担当者が入札会出席者名簿を回付し、各出席者へ署名を求めます。

イ. 入札書の投入

各入札参加者は、所定の様式による入札書を封入のうえ、入札箱へ投入します。

ウ. 開札及び入札書の内容確認

入札事務担当者が、投入された入札書の記載内容を確認します。

エ. 入札金額の発表

入札事務担当者が、入札金額を低い順番から読み上げます。

オ. 予定価格の開封及び入札書との照合

入札執行者が、予定価格を開封し最低入札金額と照合します。

カ. 落札業者の発表

入札執行者が、「落札」または「不調」を発表します。開札の結果、入札者すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに再入札を行います。再入札を２回まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります、入札金額の

最も低いものから、順次随意契約の交渉を行います。

(2) 入札途中での辞退

「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、上記イにおいて投入してください。

金			辞				退			円

16　内訳書の提出、契約書作成及び締結

(1) 落札者は、当機構が特約を締結している保険会社から特約条件の貨物海上保険料の見積り（料率は特約で定めています。保険料の現場戻しはありません。）を取り付け、落札価格に海上貨物保険料を加算した最終見積書を提出するものとします。当機構は最終見積金額を査定のうえ、契約金額を確定します。なお、落札者は保険申込み及び保険料払い込みを行いますが、被保険者は当機構になります。

(2) 落札者は、入札日の翌日から起算して 7 営業日以内に内訳書を提出してください。7 営業日以内に内訳書の提出がない場合には、当該落札者を失格とすることもあります。

(3) 当機構における内訳書の確認及び内部手続きの完了後、契約相手と決定された者は、契約書（案）を雛型に基づき作成してください。(契約書の日付は、内訳書の確認及び当機構の内部決裁が完了後に当機構が指定します。)

契約書（案）の雛型は、

・当機構のホームページの次の URL に掲載する雛型のとおりです。

雛型名称：船積渡し
http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/oversea/op_tend.html

(4) 契約保証金は免除します。

17　契約締結後の提出書類

(1) 受注者は、危険品及び温度管理品について、契約締結後 7 営業日以内にその有無を所定の様式により当機構に提出するものとします。

(2) 受注者は、検疫、梱包材の燻蒸証明取り付け、その他各種許可承認等の手続きが必要な場合、受注者の責任において行ってください。仕向国での輸入手続きに原産地証明、領事査証等が必要な場合に提出を求めることがあります。

(3) 受注者は、輸送書類を契約書に定める期限までに作成し、当機構に提出するものとします。提出が遅延したことにより発生する費用（倉庫料等）に関しては、受注者負担とします。

(4) 薬品を調達する場合は、受注者は、船積予定日の 1 ヵ月前までに、その有効期限を所定の様式により当機構に提出するものとします。

(5) 危険品があるときは、受注者は、船積予定日の 1 ヵ月前までに、安全データシートを当機構に提出するものとします。

18. 安全保障輸出管理

(1) 受注者は、その責任において適切な輸出手続きと輸送を行うものとし、全品目について、外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号)、輸出貿易管理令（昭和 24 年政令第 378 号)、その他の輸出関連法規及び米国輸出規則（以下、まとめて「輸出規制法規」という。）による輸出規制該当品の有無を確認し、内訳書提出後 7 営業日以内にその結果を所定の様式により当機構に提出するものとします。

(2) 受注者は、輸出規制法規による該非の判定に必要な資料（項目別対比表、パラメーターシート、米国輸出規則の輸出規制品目分類番号（ECCN）等）を、契約締結後 1 ヵ月以内に当機構に提出するものとします。

(3) 輸出規制法規による輸出許可・承認の取り付けが必要な場合は、受注者が輸出許可・承認を申請するものとします。当機構は、当該物品の許可・承認に必要な情報のうち当機構が保有する情報を受注者に提供します。

(4) 当該物品の許可・承認の取得が不可能であると判断される場合には、当該物品及び同物品の使用に不可欠な附属物品の発注を取り止め、当該物品の契約を解除します。

19. 留意事項

(1) 入札参加者は、「入札参加の手引き（2012 年 9 月版)」、機材調達契約約款、契約書案、機材仕様明細書他附属書類を十分理解してから入札に参加するものとします。

(2) 委任状等に虚偽の記載をした場合においては、措置規程に基づき措置を行うことがあります。

(3) 落札者が独占禁止法あるいは刑法に定める談合等不正行為を犯し、行政処分または刑が確定したときは、落札者は談合等不正行為にかかる違約金として契約金額の 100 分の 10 を当機構へ支払うものとします。また、この場合当機構は当該落札者とは契約を締結しません。もし契約締結後にかかる状況になった場合は、当機構は、契約書に基づき、同上の違約金を徴取するとともに、該当契約を解除します。

(4)　正当な理由なくして次の各状況に該当する場合は、次回以降の入札参加をお断りする場合があります。

ア. 危険品及び温度管理品の有無、輸出規制法規による規制該当品の有無について所定の期日までに提出がない場合

イ. 危険品及び温度管理品の有無、輸出規制法規による規制該当品の有無、薬品の有効期限の判定に誤りがあった場合

ウ. その他関連業務が粗雑あるいは不誠実と認められる場合

20．情報の公表について

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）において、独立行政法人の役職員経験者の契約相手方への再就職の情報や当該法人との間の取引等の情報を公表することとされたことに伴い、JICA でも同情報の公表を行っています。

つきましては、当機構においてもこれに基づき関連情報を当機構ホームページで公表することとしますので、必要な情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、競争に参加していただくようご理解とご協力をお願いいたします。なお、契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。

(1) 公表の対象となる契約

財産の買入れの場合、160 万円を超える契約

(2) 公表の対象となる契約相手方

次のいずれにも該当する契約相手方

ア．当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること

（注）役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。

イ．当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の３分の１以上を占めていること

(3) 公表する情報

契約ごとに、物品役務の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します 。

ア．当機構の役員経験者又は当該契約相手方の役員等として再就職している当機構課長相当職以上経験者の氏名、契約相手方での現在の職名及び当機構における最終職名

イ．契約相手方の直近 3 ヵ年の財務諸表における当機構との間の取引高

ウ．契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合が、次の区分のいずれかに該当する旨

・３分の１以上２分の１未満

・２分の１以上３分の２未満

・３分の２以上

エ．一者応札又は応募である場合はその旨

(4) 当機構の役職員経験者の有無の確認日

当該契約の締結日とします。

(5) 情報提供の方法

契約締結時に所定の様式を提出していただきますので、ご協力をお願いします。

詳細は、次のページをご参照ください。

http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html

以上

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
0	総則	1.中古品は認めない。		
	General	2.電源仕様について		
		単相AC240V 50Hzであること。		
		電源プラグはBF型であること。		
		ただし、納入する機材の電源プラグがBF型に対応できない場合は、		
		プラグ変換器の使用を認める。		
		また国内製品しかない場合は、ステップダウントランスの使用を認める。		
		3.仕様欄において「程度」と記されている数値は、±10%弱の変動あるいは		
		誤差を認める。		
1	ヘルメット	（仕様）　用途：個人装備		
	Helmet	着サイズ：最大60cm程度		
		重量：360g程度		
		規格：厚生労働省検定合格番号；飛来落下物用/TH3021、		
		墜落時保護用/TH3022、電気用/TF724、電気用7,000V以下/TF724		
		参考銘柄　　SS-88-1N型　S-8T-P式R カラー/ロイヤルホワイト	進和化学工業	46
2	ヘルメット　インナー	（仕様）　用途：個人装備		
	Halmet inner	タイプ：帽子型		
		素材：クラレ		
		参考銘柄　ドライヘッド　Aタイプ 帽子型	進和化学工業	46
3	ゴーグル	（仕様）　用途：個人装備		
	Goggles	タイプ：ヘルメット取付用Uタイプ		
		上下ダイレクトベンチレーション付		
		めがね・マスク併用可		
		アウターフレーム：ポリプロピレン		
		インナーフレーム（二重構造・一体成形）		
		アイピース側：ポリプロピレン		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
3	ゴーグル	接顔部側：軟質エラストマー		
	つづき	フレームカラー：オレンジ		
		付属品：難燃性濃紺カバー付ステンレス製スプリングバンド		
		難燃性濃紺カバー付バネゴーグル用ヘルメット取付金具		
		参考銘柄　　GL-1020KSB（AF）227N付	進和化学工業	46
4	皮手	（仕様）　用途：個人装備		
	Leather glove	素材：牛革		
		色：ブラック		
		革の厚さ：0.55mm～0.6mm程度		
		サイズ：L		
		付属品：取扱説明書（日本語　1部/組）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
		参考銘柄　CS-931BK 牛革製手袋　ブラック　L	トンボ	48
		標準付属品：取扱説明書（日本語　1部/組）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
5	皮手	（仕様）　用途：個人装備		
	Leather glove	素材：牛革		
		色：ブラック		
		革の厚さ：0.55mm～0.6mm程度		
		サイズ：LL		
		付属品：取扱説明書（日本語　1部/組）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
		参考銘柄　CS-931BK 牛革製手袋　ブラック　LL	トンボ	48
		標準付属品：取扱説明書（日本語　1部/組）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
6	インナーシャツ	銘柄指定　インナーシャツ　静電型　コンプレッションハイネック（47057）	クロダルマ	50
	Inner shirt	カラー:黒		
		サイズと数量　L：20　LL：20　XL：10		
7	作業服	（仕様）　用途：個人装備		
	Work clothes	素材：帯電防止素材		
		ウエスト：94cm程度		
		股下：74cm程度		
		身長：167～172cm程度		
		胸囲：116cm程度		
		サイズ：L		
		色：スカイブルー		
		着丈：48cm程度		
		適応胴囲：82～98cm程度		
		裄丈：82cm程度		
		総丈：154cm程度		
		質量：700g程度		
		タイプ：前開き部分ファスナー式、　強力三重環縫い		
		材質：ポリエステル、綿混紡		
		参考銘柄　AUTO-BI ツナギ服　Lサイズ　スカイブルー　1-6800-SB-L	山田辰	19
8	作業服	（仕様）　用途：個人装備		
	Work clothes	素材：帯電防止素材		
		ウエスト：98cm程度		
		股下：76cm程度		
		身長：172～177cm程度		
		胸囲：120cm程度		
		サイズ：LL		
		色：スカイブルー		
		着丈：50cm程度		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
8	作業服	適応胴囲：86～102cm程度		
	つづき	裄丈：85cm程度		
		総丈：159cm程度		
		質量：700g程度		
		タイプ：前開き部分ファスナー式、　強力三重環縫い		
		材質：ポリエステル、綿混紡		
		参考銘柄　AUTO-BI ツナギ服　LLサイズ　スカイブルー 1-6800-SB-LL	山田辰	18
9	作業服	（仕様）　用途：個人装備		
	Work clothes	素材：帯電防止素材		
		ウエスト：102cm程度		
		股下：80cm程度		
		身長：177～182cm程度		
		胸囲：124cm程度		
		サイズ：3L		
		色：スカイブルー		
		着丈：52cm程度		
		適応胴囲：90～106cm程度		
		裄丈：88cm程度		
		総丈：166cm程度		
		質量：700g程度		
		タイプ：前開き部分ファスナー式、　強力三重環縫い		
		材質：ポリエステル、綿混紡		
		参考銘柄　AUTO-BI ツナギ服　3Lサイズ　スカイブルー　1-6800－SB-3L	山田辰	9
10	安全靴	（仕様）　用途：個人装備		
	Safety shoes	規格：海上保安庁仕様　警備出動靴、JIS　S5037に規定するEEEに準拠		
		サイズ：26.0cm		
		タイプ：編上げ　もしくはジッパー		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
10	安全靴			
	つづき	参考銘柄　海上保安庁仕様　警備出動靴　26.0cm	青木安全靴	9
11	安全靴	（仕様）　用途：個人装備		
	Safety shoes	規格：海上保安庁仕様　警備出動靴、JIS　S5037に規定するEEEに準拠		
		サイズ：27.0cm		
		タイプ：編上げ　もしくは　ジッパー		
		参考銘柄　海上保安庁仕様　警備出動靴　27.0cm	青木安全靴	23
12	安全靴	（仕様）　用途：個人装備		
	Safety shoes	規格：海上保安庁仕様　警備出動靴、JIS　S5037に規定するEEEに準拠		
		サイズ：28.0cm		
		タイプ：編上げ　もしくはジッパー		
		参考銘柄　海上保安庁仕様　警備出動靴　28.0cm	青木安全靴	24
13	救命胴衣	（仕様）　用途：個人装備		
	Life jacket	規格：国土交通省型式承認品		
		浮力：7.5Kg程度以上/24時間		
		浮力材：発砲ポリエチレン		
		重量：420g程度		
		参考銘柄　作業用救命胴衣　TKW-2B　フリーサイズ	高階救命器具	46
		国土交通省型式承認番号第1595号		
14	安全帯	（仕様）　用途：個人装備		
	Safety belt	胴ベルト寸法：幅50×長さ1200mm程度		
		タイプ：一本吊り専用　軽量大型フック、		
		スライド式バックル（アルミ軽量）付		
		フック口開き：50mm程度		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
14	安全帯	ランヤード：径10×長さ1700mm程度ナイロンロープ		
	つづき	規格：厚生労働省[安全帯の規格」適合品		
		質量：680g程度		
		参考銘柄　　タイタン　胴ベルト型軽量安全帯スライドバックル式　50-24AP	サンコー	46
15	ヘッドライト	（仕様）　用途：個人装備		
	Head light	規格：国内防爆型 かつ　防滴構造		
		明るさ：120Lumen　6800CDP　程度		
		重量：200ｇ程度		
		全幅：77mm程度		
		点灯時間：11時間程度		
		材質：耐衝撃性ABS樹脂		
		色：レッド		
		使用電池：単三型アルカリ乾電池３本		
		使用光源：LED		
		付属品：標準ヘッドストラップ（1個/個）		
		ヘルメットストラップ（1個/個）		
		単三アルカリ乾電池（3本/個）		
		国内防爆検定合格証(コピーで可）（1部/個）		
		取扱説明書（日本語　1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
		参考銘柄　ハズロⅡ　国内防爆検定モデル　レッド　055AJ	ルミテック日本	46
		標準付属品：標準ヘッドストラップ（1個/個）		
		ヘルメットストラップ（1個/個）		
		単三アルカリ乾電池　デュラセルMN1500（3本/個）		
		国内防爆検定合格証(コピーで可）（1部/個）		
		取扱説明書（日本語　1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
16	ライト	（仕様）　用途：個人装備		
	Light	規格：米国防爆モデル、　防水		
		明るさ：85Lumen程度		
		重量：380ｇ程度		
		全長：217mm程度		
		点灯時間：300時間以上		
		材質：耐衝撃性ポリマー樹脂		
		色：黄色		
		ヘッド径：50mm程度		
		使用電池：単2形アルカリ乾電池3本使用		
		高輝度LED：10灯		
		タイプ：リフレクター一体型		
		付属品：ストラップ用リング（1個/個）		
		単2形アルカリ乾電池（3本/個）		
		取扱説明書（日本語　1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
		参考銘柄　プロポリマー3C　LED 米国防爆モデル　イエロー　027LY	ルミテック日本	50
		商品番号33221		
		標準付属品：ストラップ用リング（1個/個）		
		単２形アルカリ乾電池（3本/個）		
		米国防爆認証のコピー（1部/個）		
		取扱説明書（日本語　1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
17	万能カッター（鞘付）	銘柄指定　ロープカットナイフ	神山産業	46
	All around cutters(sheath knife)	機材構成：ナイフ/鞘/ゴムリング/ナイフストラップ2本		
18	防水衣（上下）	銘柄指定　GT-A10HA（オレンジ）	日本ゴア	30
	Waterproof coat	静電対応型Lサイズ		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
19	防水衣（上下）	銘柄指定　GT-A10HA（オレンジ）	日本ゴア	30
	Waterproof coat	静電対応型LLサイズ		
20	個人装備収納バック	銘柄指定　Animas FGW-ANI-N　ブラック　容量54L	聖宏産業	51
	Back pack	標準付属品：取扱説明書(英語　1部/個)		
		JICA提出用取扱説明書（英語　1部/全体）		
21	マスク	（仕様）　用途：油汚染防止装備		
	Mask	タイプ：カップ型　頭掛けタイプ		
		寸法：縦117×横138mm程度		
		質量：3.9g程度		
		参考銘柄　TRUSCO 一般作業用マスク　50枚入　DPM−50	トラスコ中山	9
22	耐油手袋	銘柄指定　ショーワ　No695　腕カバー付耐油ビニローブ　Lサイズ	ショーワグローブ	495
	Oil resistant glove			
23	油作業用作業服	銘柄指定　シゲマツ　　マイクロガード1800W　L　10着入/箱	重松製作所	19
	Oil working clothes			
24	油作業用作業服	銘柄指定　シゲマツ　　マイクロガード1800W　XL　10着入/箱	重松製作所	20
	Oil working clothes			
25	軍足	（仕様）　用途：油汚染防止装備		
	Work socks	タイプ：つま先丸型タイプ　抗菌防臭加工		
		サイズ：24.0～26.0cm		
		色：アイボリー　又は　ブラック		
		質量：275ｇ程度		
		材質：綿・ポリエステル・ポリウレタン		
		参考銘柄　軍足先丸　5足組　アイボリーブラック　TSG−530	トラスコ中山	40

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
26	耐油長靴	銘柄指定　ゾナセーフティ　S-01　26.0cm　黒	弘進ゴム	9
	Oil resistant boots			
27	耐油長靴	銘柄指定　ゾナセーフティ　S-01　27.0cm　黒	弘進ゴム	28
	Oil resistant boots			
28	耐油長靴	銘柄指定　ゾナセーフティ　S-01　28.0cm　黒	弘進ゴム	18
	Oil resistant boots			
29	靴カバー	（仕様）　用途：油汚染防止装備		
	Shoes cover	サイズ：フリーサイズ		
		材質：不織布		
		質量：50g程度		
		参考銘柄　KOWA 靴カバー5足入り（10枚入り）　12928	インダストリーコーワ	19
30	養生シート	（仕様）　用途：油汚染防止装備		
	Blue sheet	色：ブルー		
		シート厚み：0.25mm程度		
		引張強度：縦650N, 横610N/5cm程度		
		ハトメ数：20個程度		
		寸法：幅3.52×長さ5.31m程度		
		質量：3Kg程度		
		伸度：縦20%、横17%程度		
		引裂強度：縦130N, 横120N程度		
		材質：シート；ポリエチレン、ハトメ；アルミ		
		参考銘柄　TRUSCO ブルーシートα＃3000　幅3.6m×長さ5.4m　BSA-3654	トラスコ中山	49
31	養生テープ	（仕様）　用途：油汚染防止装備		
	Masking tape	粘着力：7.5N/25mm（対ステンレス）程度		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
31	養生テープ	引張強度：34N/10mm　程度		
	つづき	色：グリーン		
		幅：50mm程度		
		長さ：25m程度		
		厚み：0.12mm程度		
		質量：180g程度		
		基材：ポリエチレンフィルム		
		粘着剤：アクリル系		
		参考銘柄　　コニシ　養生用テープ　ボンドVF600　04787	コニシ	80
32	ビニールテープ	（仕様）　用途：油汚染防止装備		
	Vinyl tape	規格：JIS規格適合品、鉛フリー		
		材質：ポリ塩化ビニル樹脂		
		粘着剤：ゴム系粘着剤		
		厚さ：0.2mm程度		
		幅：19mm程度		
		長さ：20m程度		
		色：黄		
		参考銘柄　　3M ビニールテープ　117　黄　19㎜×20m　10巻入り	住友スリーエム	4
		JIC規格適合品（JIS　C 2336）		
33	ビニールテープ	（仕様）　用途：油汚染防止装備		
	Vinyl tape	規格：JIS規格適合品、鉛フリー		
		材質：ポリ塩化ビニル樹脂		
		粘着剤：ゴム系粘着剤		
		厚さ：0.2mm程度		
		幅：19mm程度		
		長さ：20m程度		
		色：赤		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
33	ビニールテープ	参考銘柄　　3M ビニールテープ　117　赤　19㎜×20m　10巻入り	住友スリーエム	4
	つづき	JIC規格適合品（JIS　C 2336）		
34	ビニールテープ	（仕様）　用途：油汚染防止装備		
	Vinyl tape	規格：JIS規格適合品、鉛フリー		
		材質：ポリ塩化ビニル樹脂		
		粘着剤：ゴム系粘着剤		
		厚さ：0.2㎜程度		
		幅：19㎜程度		
		長さ：20m程度		
		色：青		
		参考銘柄　　3M ビニールテープ　117　青　19㎜×20m　10巻入り	住友スリーエム	4
		JIC規格適合品（JIS　C 2336）		
35	ビニールテープ	（仕様）　用途：油汚染防止装備		
	Vinyl tape	規格：JIS規格適合品、鉛フリー		
		材質：ポリ塩化ビニル樹脂		
		粘着剤：ゴム系粘着剤		
		厚さ：0.2㎜程度		
		幅：19㎜程度		
		長さ：20m程度		
		色：緑		
		参考銘柄　　3M ビニールテープ　117　緑　19㎜×20m　10巻入り	住友スリーエム	5
		JIC規格適合品（JIS　C 2336）		
36	ビニール袋	（仕様）　用途：油汚染防止装備		
	Vinyl bag	色：透明		
		サイズ：横650×縦800㎜程度		
		厚み：0.05㎜　程度		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
36	ビニール袋	容量：45L		
	つづき	数量：10枚入り		
		参考銘柄　　TRUSCO 業務用ポリ袋　厚み0.05×45L 10枚入　A-0045	トラスコ中山	49
37	ビニール袋	（仕様）　用途：油汚染防止装備		
	Vinyl bag	色：透明		
		サイズ：横900×縦1000mm程度		
		厚み：0.05mm程度		
		容量：90L		
		数量：10枚入り		
		参考銘柄　　TRUSCO 業務用ポリ袋　厚み0.05×90L 10枚入　A-0090	トラスコ中山	49
38	汚染防止資機材収納バック	銘柄指定　　Colorado FGW-COLO-N ブラック　容量105L	聖宏産業	7
	Back	標準付属品：取扱説明書（英語　1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（英語　1部/全体）		
39	オイルフェンス（B型：俵型）	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Oil fence	規格：国土交通省型式承認品、　海洋汚染防止法適合品		
		タイプ：B型		
		水面上：300mm以上		
		水面下：400mm以上		
		長さ：20m程度		
		重量：70Kg程度		
		梱包状態：1000×1800×800mm程度		
		長さ方向引張強さ：3000Kg以上		
		基布引張強さ：30Kg/cm以上		
		付属品：取扱説明書（英語および日本語　各1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（英語および日本語　各1部/全体）		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
39	オイルフェンス（B型：俵型）	参考銘柄①　B-OF-7 オイルフェンス　国土交通省　型式番号:第P-203号	高階救命器具	9
	つづき	種類：B、長さ20m巻		
		標準付属品：φ16スパンエステルロープ　L＝20m　（2本/個）		
		取扱説明書：（英語および日本語　各1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（英語および日本語　各1部/全体）		
		参考銘柄②　E4-T河川・内海用オイルフェンス　法令B種タイプ	クラーク	9
		型式承認番号：第P-228号		
		長さ：20m		
		標準付属品：取扱説明書：（英語および日本語　各1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（英語および日本語　各1部/全体）		
40	オイルフェンス（B型：衝立型）	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Oil fence	規格：国土交通省型式承認品、　海洋汚染防止法適合品		
		タイプ：B型		
		水面上：300mm以上		
		水面下：400mm以上		
		長さ：20m程度		
		重り：1.76Kg/m程度		
		梱包状態：750×870×850mm程度		
		長さ方向引張強さ：50KN以上		
		重量：82Kg/20m程度		
		容積：0.56m3/20m		
		付属品：　取扱説明書（英語および日本語　各1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（英語および日本語　各1部/全体）		
		参考銘柄①　SK型 オイルフェンス　SK-750(B型)	カナエ	10
		国土交通省　型式番号:第P-216号		
		種類：B		
		長さ：20m		
		標準付属品：取扱説明書：（英語および日本語　各1部/個）		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
40	オイルフェンス（B型：衝立型）	JICA提出用取扱説明書（英語および日本語　各1部/全体）		
	つづき			
		参考銘柄②　河川・内海用オイルフェンス　法令B種タイプ　E4-T	クラーク	10
		型式承認番号：第P-228号　長さ：20m		
		標準付属品：　取扱説明書（英語および日本語　各1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（英語および日本語　各1部/全体）		
41	錨	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Anchor	重量：30Kg程度		
		表面処理：重防蝕　溶融亜鉛メッキ仕上げ		
		タイプ：国産ストックレスタイプ		
		用途：プレジャーボート用アンカー		
		付属品：取扱説明書（日本語　1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
		参考銘柄　ヤマハ　ニューアンカー　30Kg　国産ストックレスタイプ	赤松製錨所	8
		プレジャーボート用アンカー　90790-24010		
		標準付属品：取扱説明書（日本語　1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
42	アンカーチェーン	銘柄指定　同アンカー適用品　11φ×6m　90890－43238	赤松製錨所	8
	Anchor chain	標準付属品：取扱説明書（日本語　1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
43	ブイ	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Buoy	タイプ：結索用穴2個所		
		外形：300mm程度		
		使用水深：100m程度		
		自重：1600g程度		
		浮力：124N程度		
		穴径：28mm程度		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
43	ブイ	色：レッド		
	つづき			
		参考銘柄　A-300　レッド丸ブイ　30cm　結索用穴　2個所	宇部樹脂加工	16
44	ライトブイ	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Light buoy	表面色：オレンジ		
		全浮力：14kgf程度		
		発光：5秒に1回オレンジ色に発光		
		材質：ポリエチレン樹脂及びポリカーボネイト樹脂		
		電源：太陽電池式		
		参考銘柄　ゼニホタル（光る浮玉）太陽電池式	ゼニライトブイ	10
45	シャックル	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Shackles	用途：JIS型シャックル		
		材質：ステンレス製		
		型式：SC型		
		鋼材太さ：φ14mm程度		
		捻径：M-16		
		重量：380ｇ程度		
		参考使用荷重：1200kgf程度		
		参考銘柄　ステンレス　JIS型シャックルSC型　呼び14mm　SC-14	水本機械製作所	6
46	シャックル	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Shackles	ネジ径：W1/2		
		使用荷重：4.12KN程度		
		Ｂ：24mm程度		
		Ｄ：12mm程度		
		Ｌ：48mm程度		
		質量：200g程度		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
46	シャックル	材質：ステンレス（SUS304）		
	つづき			
		参考銘柄　ネジシャックル　ステンレス製　12mm　TNS-12	トラスコ中山	6
47	シャックル	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Shackles	ネジ径：M10程度		
		使用荷重：3.43KN程度		
		Ｂ：40mm程度		
		Ｄ：10mm程度		
		Ｌ：60mm程度		
		質量：156ｇ程度		
		材質：ステンレス（SUS304）		
		参考銘柄　ワイドネジシャックル　ステンレス製　線径φ10×開口40mm	トラスコ中山	6
		TNS10W		
48	カラビナ	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Karabiner	寸法：φ12×58×112mm程度		
		材質：本体；アルミ合金（着色アルマイト）、安全環；合成樹脂		
		ゲート幅：19mm程度		
		許容荷重：160Kg程度		
		破壊荷重：1900Kg程度		
		重量：83g程度		
		付属品：　取扱説明書（日本語　1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
		参考銘柄　アルミ12　O型　樹脂環　KA12A-A	伊藤製作所	16
		標準付属品：取扱説明書：（日本語　1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
49	滑車	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Pulley	用途：緊急用可動式サイドプレートプーリー		
		ロープ径：7～11mm程度		
		効率：70%程度		
		重量：40g程度		
		運用荷重：2kN×2＝4kN		
		付属品：取扱説明書（英語および日本語　各1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（英語および日本語　各1部/全体）		
		参考銘柄　オシラントPO2A	PETZL	9
		標準付属品：取扱説明書（英語および日本語　各1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（英語および日本語　各1部/全体）		
50	スパイキ	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Spike	材質：ステンレス製		
		全長：400mm程度		
		太さ：φ25mm程度		
		先端径：5.5mm程度		
		先端厚み：1.5mm程度		
		重量：1070g程度		
		参考銘柄　KY-25-400	水本機械製作所	4
51	鋼線	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Steel wire	鉄線径：3.2mm程度		
		全長：45m程度		
		質量：3Kg程度		
		材質：なまし鉄線		
		参考銘柄　ハント　なまし鉄線　＃10×45M　3KG 10155332	ダイドーハント	4

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
52	工具セット	（仕様）用途：油拡散防止資機材（産業機械等の保守点検及び出張サービス用）		
	Tool set	寸法：間口360×奥行230×高さ280mm程度		
		セット内容：49点程度		
		質量：12Kg程度		
		参考銘柄①　TRUSCO ピカイチ　産業用機械工具セット　49点　PK-S1	トラスコ中山	3
		参考銘柄② KTC　. 工具セット　SK－4526P	京都機械工具	3
53	結束バンド	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Cable tie	質量：216g程度		
		長さ：290mm程度		
		引張強度：222N程度		
		材質：耐候性ナイロン66		
		幅：4.8mm程度		
		厚み：1.3mm程度		
		使用温度範囲：－59～85℃		
		最大結束径：76mm程度		
		参考銘柄　TRUSCO ナイロン結束バンド　耐候性タイプ　幅4.8mm×長さ292mm	トラスコ中山	1
		100本入　TRJ300B		
54	潤滑剤	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Lubricant	容量：430ml程度		
		使用温度範囲：－20～150℃		
		材質：フッ素樹脂系		
		参考銘柄　KURE 5-56 430ml　NO2005	呉工業	18
		（備考）消防法「危険物第4類第3石油類（非水溶性液体）危険等級Ⅲ」に該当		
		国連分類：クラス2.1		
		国連番号：1950（可燃性エアゾール）		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
55	ロープ	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Rope	タイプ：ヨットロープ		
		数量：6㎜×200m/巻		
		付属品：取扱説明書（英語および日本語　各1部/巻）		
		JICA提出用取扱説明書（英語および日本語　各1部/全体）		
		参考銘柄　ヨットロープ　6㎜×200m/巻	芦森工業	5
		標準付属品：取扱説明書（英語および日本語　各1部/巻）		
		JICA提出用取扱説明書（英語および日本語　各1部/全体）		
56	ロープ	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Rope	タイプ：ビニロン三つ打ちロープ		
		数量：12㎜×200m/巻		
		質量：18Kg/200m程度		
		引張強さ：13.4KN程度		
		付属品：取扱説明書（英語および日本語　各1部/巻）		
		JICA提出用取扱説明書（英語および日本語　各1部/全体）		
		参考銘柄　ビニロン三つ打ちロープ　12㎜×200m/巻	芦森工業	4
		標準付属品：取扱説明書（英語および日本語　各1部/巻）		
		JICA提出用取扱説明書（英語および日本語　各1部/全体）		
57	ロープ	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Rope	タイプ：ビニロン三つ打ちロープ		
		数量：18㎜×200m/巻		
		質量：38Kg/200m程度		
		引張強さ：28KN程度		
		参考銘柄①　ビニロン三つ打ちロープ　18㎜×200m/巻	芦森工業	4
		標準付属品：取扱説明書（英語および日本語　各1部/巻）		
		JICA提出用取扱説明書（英語および日本語　各1部/全体）		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
57	ロープ	参考銘柄②　ビニロン三つ打ちロープ　18mm×200m/巻	名古屋製網	4
	つづき	標準付属品：試験成績証明書（1部/全体）		
58	ロープ	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Rope	タイプ：クレモナ三つ打ちロープ		
		数量：24mm×200m/巻		
		質量：71Kg/200ｍ程度		
		引張強さ：50KN程度		
		参考銘柄①　クレモナ三つ打ちロープ　24mm×200m/巻	芦森工業	10
		標準付属品：取扱説明書（英語および日本語　各1部/巻）		
		JICA提出用取扱説明書（英語および日本語　各1部/全体）		
		参考銘柄②　クレモナ三つ打ちロープ24mm×200m/巻	名古屋製網	10
		標準付属品：試験成績証明書（1部/全体）		
59	ロープカッター	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Rope cutter	電源：AC100V		
		消費電力：55W程度		
		最高温度：450℃程度		
		コード：1.5m程度		
		全長：240mm程度		
		質量：70g程度		
		付属品：取扱説明書（日本語　1部/ 本）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
		ステップダウントランス　1次；240V　プラグBFタイプ		
		2次；100V　1A　プラグ国内仕様		
		但し、1次プラグが国内仕様の場合、BF→Aタイプの変換プラグをつけること		
		参考銘柄　グット　ナイロンロープカッター55W	太洋電機産業	4
		標準付属品：取扱説明書（日本語　1部/本）		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
59	ロープカッター	JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
	つづき	特別付属品：カシムラ海外旅行用変圧器220V～240V　100W TI-1002（1台/台）	カシムラ	4
		変換プラグBFタイプ　TI-65（1個/台）	カシムラ	4
60	布ウエス	（仕様）　用途：油拡散防止資機材		
	Waste	寸法：30～50cm×30～50cm程度		
		素材：メリヤス(綿)		
		色：白		
		クリーニング済		
		梱包：4Kg×5袋/束		
		参考銘柄　クリーニング白メリヤスウエス（綿）　20Kg	日本ウエス	9
61	吸着剤	銘柄指定　タフネルオイルブロッター（マット型）　BL-65	三井化学	9
	Adsorbent	国交省型式承認番号　P-462		
		標準付属品：取扱説明書（日本語　1部/箱）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
62	吸着剤	銘柄指定　タフネルオイルブロッター（万国旗型）　BLF	三井化学	9
	Adsorbent	国交省型式承認番号　P-460		
		標準付属品：取扱説明書（日本語　1部/箱）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
63	吸着剤	銘柄指定　タフネルオイルブロッター（ロール型）　BL-6500	三井化学	9
	Adsorbent	国交省型式承認番号　P-499		
		標準付属品：取扱説明書（日本語　1部/ 箱）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
64	吸着剤	銘柄指定　タフネルオイルブロッター（吹き流し状）　S-50	三井化学	19
	Adsorbent	標準付属品：取扱説明書（日本語　1部/ 箱）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
65	吸着剤	銘柄指定　オイルスネアー（7.7Kg）	阿南電機	29
	Adsorbent			
66	吸着剤	銘柄指定　オイルスキミングネット（10m×2本）　OSN-K　420-1998	ランドアート	10
	Adsorbent	標準付属品：取扱説明書（英語および日本語　各1部/袋）		
		JICA提出用取扱説明書（英語および日本語　各1部/全体）		
67	ひしゃく	（仕様）　用途：油回収資機材		
	Ｌａdle	材質：柄；木製、　杓；プラスチック		
		杓容量：1.8L程度		
		参考銘柄 ポリ万能杓　10号　木柄付	土井金属化成	49
68	ボートフック	（仕様）　用途：油回収資機材		
	Boat hook	タイプ：プラスチックグリップ付アルミポール		
		長さ：0.9～2.4m程度伸縮自在タイプ		
		パイプ径：25mm/32程度		
		先端材質：プラスチック		
		参考銘柄　伸縮式ボートフック（先端材質：プラスチック）　No. 100166	マリンサービス児嶋	9
69	（欠番）			
70	（欠番）			
71	油処理剤	銘柄指定　ネオス　セルフ・ミキシング　S-7　国交省型式承認番号　P-573	ネオス	1
	Oil dispersant	標準付属品：取扱説明書（日本語　1部）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部）		
		（備考）ネオス セルフミキシングS-7は消防法「危険物　第四類第三石油類」		
		に該当します。		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
71	油処理剤	輸送上の注意：運搬に関しては、容器を40℃以下に保ち、転倒、落下並びに		
	つづき	損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行うこと。		
		MSDSの「取扱い及び保管上の注意」記載事項など法令の		
		定めるところに従うこと。		
72	油処理剤散布装置（一式）	銘柄指定　K-3型（片舷）	カネヤス	4
	Oil spill recovery system	構成　(1) 散布管　　(1本/台)		
		(2) ポンプユニット　(1台/台)		
		配管用　ストレーナー　BC　(1個/台)		
		リリーフバルブ　BC　　(1個/台)		
		その他配管材　　ステンレス　　(一式/台)		
		標準付属品：吸入ホース　φ19mm（3/4”）×5m　　(1本/台)		
		吐出ホース　φ19mm（3/4”）25m　　(1本/台)		
		リリーフホース　φ25mm（1”）×5m　(1本/台)		
		ロープ　φ16mm×50m程度　散布管振れ止め固定用（1本/台）		
		工具および工具箱（L500×W240×H230mm）（1セット/台）		
		（工具内訳）		
		パイプレンチ（長さ350mm、開口60mm）　2本		
		スパナ（M6ボルト用・片目片口）　2本		
		スパナ（M10ボルト用・片目片口）　2本		
		スパナ（M16ボルト用・片目片口）　2本		
		モンキーレンチ（長さ150mm）　1本		
		ステンレス製部品		
		Uボルト（32A用・内径φ46mm・ネジM10）　2本		
		Uボルト（80A用・内径φ91mm・ネジM10）　2本		
		六角ナット（M10用）　16個		
		SW, FW（M10用）　各8個		
		六角ボルト（M16×35Lまたは40L）　6個		
		六角ナット（M16用）　6個		
		SW, FW（M16用）　各3個		
		蝶ネジ（M6×14L）　2個		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
72	油処理剤散布装置（一式）	蝶ネジ（M6用）　2個		
	つづき	大型（丸型）ポリ容器　最大200L　1本/台		
		散布管船舶装着カートリッジ　散布管金具　1個/台		
		固定金具　1個/台		
		固定用シャフト　2本/台		
		固定用パイプ　1本/台		
		取扱説明書（日本語　1部/台）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
		特別付属品：取扱説明書　（英文　1部/台）		4
		JICA提出用取扱説明書（英文　1部/全体）		1
73	ガソリンポンプ	銘柄指定　VF63AS	トーハツ	2
	Gasoline pump	標準付属品：標準工具（1式/台）		
		取扱説明書（日本語　1部/台）		
		特別付属品：自動充電器　AC240V/50Hz対応品（1個/台）		2
		取扱説明書（英語　1部/台）		2
		JICA提出用取扱説明書（英語　1部/全体）		1
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		1
74	トーハツ純正オイル	銘柄指定　4ストロークオイル　0.45L　スチール缶　20本入り	トーハツ	1
	TOHATSU Saturated oil	品番S2444983-22		
75	ポンプ洗浄及びメンテナンス・バケツ	銘柄指定　RCホッパー75　品番151-39320-2	トーハツ	2
	Washing and maintenance bucket			
	for pump			
76	ガンタイプノズル	銘柄指定　ガンタイプノズル（366 流量可変ノズル）品番S135-366-40SET	トーハツ	2
	Gun type nozzle			
77	ホースバンド（かちっとくん）	銘柄指定　消防用ホースバンド　かちっとくん	トーハツ	10
	Hose band			

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
78	ポンプ積載台車	銘柄指定　TP-I型　B-2級　VF63/53シリーズ	トーハツ	2
	Carriage for pump			
79	ガソリンポンプ用工具箱	銘柄指定　ガソリンポンプ用工具箱　品番159-39001-1	トーハツ	2
	Toolbox for gasoline pump			
80	消化ホース	銘柄指定　SP-H-AAA　町野式　呼称40　20m	帝国繊維	10
	Fire-fighting hose			
81	サクション	銘柄指定　　WSソフト75　接続部は[ねじ式」　長さ6m　呼称75	オーサカゴム	2
	Suction			
82	媒介金具	銘柄指定　ネジ　メス65×町野オス40　軽合金	賛光製作所	2
	Mediation metal			
83	（欠番）			
84	ストレーナー	銘柄指定　ストレーナー　プラスチック製　呼称75	東京サイレン	2
	Strainer			
85	ふじ籠	銘柄指定　ふじ籠　呼称75	帝商	2
	Wisteria basket			
86	ハンマー	（仕様）　用途：油回収資機材		
	Hammer	No.79のガソリンポンプ用工具箱に「ハンマー類」が付属品として		
		含まれていない場合購入		
		頭径：54mm程度		
		頭長：148mm程度		
		全長：360mm程度		
		質量：360g程度		
		参考銘柄　盛光　木槌　400g　MKHM－0054	盛光	6

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
87	フレコンバッグ(小)	（仕様）　用途：貯油資機材		
	Frecombac	形状：丸型底十字型		
		容量：1007L程度		
		最大吊り荷重：1000Kg程度		
		材質：耐候剤入りポリプロピレン		
		投入口：径1100mm程度、高さ1060mm程度		
		参考銘柄　HS-002R-L 220707	平成	100
88	フレコンバッグ(大)	（仕様）　用途：貯油資機材		
	Frecombac	寸法：1000×1200×高さ900mm程度		
		形状：角型（縛りテープ付カバー）		
		容量：1296Ｌ程度		
		最大吊り荷重：1000Kg程度		
		耐候性：4か月		
		タイプ：網パレット用		
		参考銘柄　HS-004S 090411	平成	100
89	ボックスパレット	（仕様）　用途：貯油資機材		
	Box pallet	材質：スチール		
		表面処理：三価クロメートメッキ		
		キャスター：自在キャスター、固定キャスター各2個		
		最大積載荷重：700Kg程度		
		呼称寸法：間口1200×奥行1000×高さ995mm程度		
		最内寸法：間口1150×奥行950×高さ740mm程度		
		フォーククリアランス：間口595×奥行528mm程度		
		脚部高さ：100mm程度		
		最大積載段数：1段		
		線径：6mm程度		
		網ピッチ：50×100mm程度		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
89	ボックスパレット	ゲート：半開		
	つづき	キャスター径：150mm程度		
		線径：枠6mm程度		
		質量：68Kg程度		
		付属品：取扱説明書（日本語　1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
		参考銘柄①　ネットパレット車輪付　1200×1000×995　700Kg TNP-4NS	トラスコ中山	4
		標準付属品：取扱説明書（日本語　1部/個）		
		JICA提出用取扱説明書（日本語　1部/全体）		
		参考銘柄②　ネットパレット車輪付　1200×1000×995　700Kg　KN3530575	テックジャム	4
90	ファスタンク 5	銘柄指定　ファスタンク5	Fast Engineering	2
	FASTANK 5	標準付属品：収納ボックス（1個/台）		
		補修キット（1個/台）		
		取扱説明書（英語および日本語　各1部/台）		
		JICA提出用取扱説明書（英語および日本語　各1部/全体）		
91	同付属品	銘柄指定　ファスタンク5用グランドマット	Fast Engineering	2
	Accessorie for FASTANK 5			
92	同付属品	銘柄指定　ファスタンク5用ルーフカバー	Fast Engineering	2
	Accessorie for FASTANK 5			
93	同付属品	銘柄指定　ファスタンク5用排水パイプ（42mm径）	Fast Engineering	2
	Accessorie for FASTANK 5			
94	同付属品	銘柄指定　ファスタンク5用パイプサドル（75mm径）	Fast Engineering	2
	Accessorie for FASTANK 5			

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
95	同付属品	銘柄指定　ファスタンク5用FASTAPタップスタンド	Fast Engineering	2
	Accessorie for FASTANK 5			
96	同付属品	銘柄指定　ファスタンク5用ハンドポンプ	Fast Engineering	2
	Accessorie for FASTANK 5			
97	同付属品	銘柄指定　ファスタンク5用インナーライナー	Fast Engineering	10
	Accessorie for FASTANK 5			
98	同付属品	銘柄指定　ファスタンク5用パイプキット一式	Fast Engineering	2
	Accessorie for FASTANK 5			
99	同付属品	銘柄指定　ファスタンク5用フットプレート一式	Fast Engineering	2
	Accessorie for FASTANK 5			
100	ファスタンク　Rapid	銘柄指定　ファスタンクラピッド	Fast Engineering	6
	FASTANK Rapid	標準付属品：収納バッグ（1個/台）		
		補修キット（1個/台）		
		取扱説明書（英語および日本語　各1部/台）		
		JICA提出用取扱説明書（英語および日本語　各1部/全体）		
101	同付属品	銘柄指定　ファスタンクラピッド用グランドマット	Fast Engineering	6
	Accessorie for FASTANK Rapid			
102	同付属品	銘柄指定　ファスタンクラピッド用ルーフカバー	Fast Engineering	6
	Accessorie for FASTANK Rapid			
103	同付属品	銘柄指定　ファスタンクラピッド用排水パイプ	Fast Engineering	6
	Accessorie for FASTANK Rapid			

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
104	同付属品	銘柄指定　ファスタンクラピッド用パイプサドル	Fast Engineering	6
	Accessorie for FASTANK Rapid			
105	同付属品	銘柄指定　ファスタンクラピッド用すべり止めマット	Fast Engineering	6
	Accessorie for FASTANK Rapid			
106	同付属品	銘柄指定　ファスタンクラピッド用ハンドポンプ	Fast Engineering	6
	Accessorie for FASTANK Rapid			
107	同付属品	銘柄指定　ファスタンクラピッド用インナーライナー	Fast Engineering	30
	Accessorie for FASTANK Rapid			
108	同付属品	銘柄指定　ファスタンクラピッド用パイプキット（一式）	Fast Engineering	6
	Accessorie for FASTANK Rapid			
109	同付属品	銘柄指定　ファスタンクラピッド用フットプレート（一式）	Fast Engineering	6
	Accessorie for FASTANK Rapid			
110	同付属品	銘柄指定　ファスタンクラピッド用サポートバー（一組）	Fast Engineering	6
	Accessorie for FASTANK Rapid			
111	ドラム缶（蓋付き）	（仕様）　用途：貯油資機材		
	Drum with lid	容量：200L		
		タイプ：オープンタイプ		
		材質：冷延鋼板製　外面塗装		
		板厚：1.2mm程度		
		蓋固定方式：外レバーバンド式		
		サイズ：内径566mm×高さ834mm程度		
		重量：22.5kg程度		
		参考銘柄　JFE 鋼製ドラム缶　オープンタイプ　外レバー式　200L	JFE	9

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
112	台車	（仕様）　用途：教材等		
	Trolley	キャスター：自在、固定キャスター各2個、ラジアルベアリング入省音キャスター		
		タイプ：折りたたみハンドルタイプ		
		均等荷重：150Kg程度		
		長さ：740mm程度		
		幅：480mm程度		
		高さ：145mm程度		
		ハンドル高さ：850mm程度		
		キャスター径：100mm程度		
		適合ストッパー：100NKB、100NS程度		
		質量：13Kg程度		
		材質：荷台：スチール、マット：塩化ビニール、ハンドル：スチール、		
		キャスター金具：スチール、車輪：ブタジエンゴム		
		仕上げ：ハンドル表面処理：紛体塗装		
		参考銘柄　ドンキーカート　折りたたみ式　740×480　　101N	トラスコ中山	9
113	リヤカー	（仕様）　用途：教材等		
	Rear car	タイプ：折りたたみ式リヤカー		
		本体材質：アルミ		
		タイヤタイプ：ノーパンクタイヤ		
		タイヤサイズ：20インチ		
		最大積載荷重：100kg以上		
		積載面寸法：幅600mm×長さ900mm程度		
		本体寸法：幅870mm×長さ1,860mm×高さ630mm程度		
		折りたたみ時寸法：幅370mm×長さ1,020mm×高さ750mm程度		
		重量：20kg程度		
		参考銘柄　HK100E	アルインコ	6

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
114	折りたたみ式コンテナ	（仕様）　用途：教材等		
	Folding container	タイプ：折りたたみ式コンテナ　フタありタイプ		
		材質：PP		
		内容量：50.4L程度		
		外形寸法：幅530mm×長さ366mm×高さ334mm程度		
		折りたたみ時高さ：95mm程度		
		参考銘柄　サンクレットオリコンL51B　品番550580	三甲	20
115	メッシュコンテナ	（仕様）　用途：教材等		
	Mesh container	タイプ：メッシュコンテナ　金属製ハンドル付		
		材質：PP		
		内容量：120L程度		
		外形寸法：幅553mm×長さ808mm×高さ370mm程度		
		参考銘柄　サンテナーA#120ハンドル付青　品番113000-01	三甲	18
116	作戦用テーブル	銘柄指定　フォールディングテーブル　ロング	小川キャンパル	2
	Table for operation	標準付属品：収納袋（1個/台）		
117	トラロープ	銘柄指定　HT-2K-100（100m巻）	ポータ工業	2
	Rope patterned tiger			
118	立入禁止テープ	銘柄指定　KT-60	ポータ工業	10
	Tepe for off limit			
119	救急セット	（仕様）　用途：教材等		
	Med kit	少なくとも下記が構成に含まれること。		
		救急三角巾（10個以上/セット）		
		伸縮包帯　Mサイズ、Lサイズ（各3個以上/セット）		
		救急絆10枚入り（2個以上/セット）		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

スリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
119	救急セット	不織布テープ　12㎜、25㎜（各1個以上/セット）		
	つづき	清浄綿25包入り（1個以上/セット）		
		ガーゼはさみ（1個以上/セット）		
		救急包帯（2個以上/セット）		
		消毒スプレー100ml入り（2個以上/セット）		
		眼帯セット（1個以上/セット）		
		ポリ手袋（3個以上/セット）		
		マスク（14個以上/セット）		
		防水パッド　S、M、Lサイズ（各2個以上/セット）		
		滅菌カットガーゼ　S、M、L、LLサイズ（各1セット以上/セット）		
		テーピングはさみ（1個以上/セット）		
		止血棒（2個以上/セット）		
		Ｑマスク（1個以上/セット）		
		とげ抜きピンセット（1個以上/セット）		
		副木　大、中、小（各1個以上/セット）		
		救急シート（1個以上/セット）		
		収納救急箱（1個/セット）		
		参考銘柄　救急セット20人用　品番TG2116	帝商	2
120	（欠番）			

輸送条件書

1　業務内容

（1）仕向（空）港までの輸送手配

（2）仕向国輸入通関時に必要な書類（領事査証、原産地証明等）の確認と取得手配

（3）輸出貿易管理令等にかかる取引審査・該非判定、米国再輸出規制にかかる該当品の有無の確認、及び、該当品がある場合の輸出許可取得手続き

（4）船積書類（B/L（Air Waybill）、インボイス、パッキングリスト等）の作成

（5）輸出通関手続き

（6）危険品がある場合の諸手続き

（7）温度管理品がある場合、輸送中（通関手続き中、内陸輸送中含む）の温度管理に留意すること。

（8）貨物海上保険付保

（9）経由国を通過するための諸手続き

（10）上記に付随する業務

2　輸送条件

（1）船積(空)港　日本国内（空）港（受注者の手配による）

（2）仕向(空)港　　スリランカ国
　　海上輸送：　　コロンボ港
　　航空輸送：　　コロンボ空港

（3）輸送方法と対象　　海送及び空送
　　海上輸送：機材仕様明細書　No.54, 71 以外の機材
　　航空輸送：機材仕様明細書　No.54　潤滑剤　No.71　油処理剤

（4）業務の範囲
　　仕向(空)港における荷卸しまで（デバンニングを含む）

（5）安全かつ迅速な輸送
　　受注者は、仕向（空）港に至るまで、安全かつ迅速な輸送を手配しなければならない。
　　海上輸送にあたっては、受注者は原則次の条件を満たす船舶を手配しなければならない。
　　（ア）　船齢は15年以下
　　（イ）　船級を有していること
　　（ウ）　排水量1000トン以上

（6）積替え条件

途中経由地での積替えは原則的に禁止する。ただし、輸送事情等やむを得ない理由で積替えする場合は、認めることとするが、貨物海上保険料等の追加分が発生する場合については、受注者の負担とする。

(7)発注者又は荷受人の責任と費用負担で行う事項

① 相手国における輸入通関手続き

② 超過保管料

③ 仕向(空)港から仕向地までの内陸輸送

ただし、①については、受注者は荷受人の輸入通関手続きを側面支援し、免税手続きが速やかに行なえるよう必要書類を遅滞なく提出すること。

3 貨物海上保険

発注者が締結している包括予定保険 Open Policy に基づき、発注者を被保険者、受注者を保険契約代行者として、発注者の特約条件による貨物海上保険を、以下の期間で付保すること。なお、船積完了から保険が適用される。

・海上輸送の場合　　仕向港荷揚げ後 90 日

・航空輸送の場合　　仕向空港荷揚げ後 30 日

4 輸送書類

(1)必要書類と部数

受注者は、以下の書類が発行され次第、発注者に速やかに提出すること(航空輸送の場合、原則として出発予定日の 14 営業日前までに①②③⑪を提出のこと)。

	提出書類名	海上輸送	航空輸送
①	海上輸送：Bill of Landing *1 航空輸送：Air Waybill	正3部、写3部	正1部、写1部
②	Invoice *2	6部	2部
③	Packing List	6部	2部
④	保険証券	正2部、写1部	正2部、写1部
⑤	保険計算書	正1部、写1部	正1部、写1部
⑥	容積重量証明書 *3	正1部、写5部	不要
⑦	原産地証明書	正1部、写5部 *4	正1部、写1部 *4
⑧	領事査証	正1部、写5部 *4	正1部、写1部 *4
⑨	木材梱包材熱処理・燻蒸証明書 *5	正1部、写5部 *4	正1部、写1部 *4
⑩	輸送日程報告カード（予定）	1部	1部
⑪	輸送日程報告カード（確定）	正2部、写1部	不要
⑫	輸送日程報告カード（到着）	1部	1部
⑬	輸出許可通知書	1部	1部

*1 船荷証券（B/L）は仕向地までの一貫した輸送責任を有する荷受人宛の運賃払込済み無故障船荷証券とする。なお、複合輸送の場合は、同一の輸送人に貨物の引受から引渡しまでを一貫として運送させること（国際複合一貫輸送）を原則とする。

*2 書式は受注者のものを使用すること。荷受人宛として受注者署名入りとすること。

*3 海上輸送の場合、日本海事検定協会あるいは新日本検定協会による検量を行い、容積重量証明書を提出すること。ただし、FCL 貨物の場合は不要

*4 仕向国または経由地で必要な場合。不要の場合は「不要」と記載すること。

*5 経由地で必要な場合は取り付けること。

（2）船積書類記載事項

(Consignee)

Director General of Sri Lanka Coast Guard

(Notify Party)

JICA Sri Lanka Office

10th, 13th Floors, DHPL Building, No.42, Navam Mawatha, Colombo02, SRI LANKA

(Shipper)

受注者とする。ただし、on behalf of JICA と追記すること。

（その他）

1．技術協力により供与される機材の場合には以下の文言を記入すること。

“The above mentioned equipment is to be donated under Technical Cooperation by the Government of Japan. “

以上

梱包条件書

1 マーキング

梱包ケースの両サイドには、下記のマークをつけること。

(1) ケース・マーク(黒字)

Sri Lanka Coast Guard

Colombo, Sri Lanka

(インボイス番号)

C/No. (ケース番号/ケース数)

(2) サイド・マーク(赤字)

■英語: TECHNICAL COOPERATION BY THE GOVERNMENT OF JAPAN

□仏語: COOPERATION TECHNIQUE PAR LE GOUVERNEMENT DU JAPON

□西語: COOPERACION TECNICA POR EL GOBIERNO DEL JAPON

□中国語: 日本国政府技术合作

(3) CAUTION/CARE MARK(TOP MARK等)

運送途中で取扱注意が必要な場合は、関連マーク(FRAGILE, HANDLE WITH CARE, THIS WAY UP, CENTER OF GRAVITY等)を見やすい位置に貼付。危険物がある場合は、安全な梱包とし、危険物である旨マークを貼付すること。温度管理品がある場合は、温度管理品である旨マークを貼付すること。

(4) 注意事項

① 輸送中での盗難防止のため、梱包ケースにはメーカー名やメーカーのマーク、MADE IN JAPANの標記等をつけないこと。

② 梱包ケース毎にパッキングリストを作成し、パッキングリストに記載するケース番号と実際のケースに付けるケース番号・内容品は一致させること。

③ 梱包ケース内の各々の包装箱・袋には、契約書中の内訳明細書の該当するアイテム番号を付すこと。

2 梱包条件

以下のとおりとすること。

(5) 海上輸送・航空輸送の共通事項

① 仕向地にて大型フォークリフト等がない場合を考慮し、一梱包の重量は単品を除きできるだけ500kgを超えないようにすること。

② その上で、フォークリフトによる積卸しを想定して、梱包ケースには、滑材、すり材をつけること。

③ 各個の重量、容積を平均化し、梱包ケース内には緩衝材を入れて、中の資機材が動揺しないようにすること。また、梱包ケースには必要に応じて重心位置を示すこと。

④ 危険物は、国連で定められた輸送用容器(包装・梱包方法)で輸送すること。

⑤ 免税通関が完了するまで屋外の保税蔵置場に置かれることもあるため、中の資機材が雨水で濡れないよう必要に応じ防水処理を行い、結露による錆びを防ぐための乾燥剤の封入などの対応をすること。

⑥ 精密機械や有効期間があるもののような特別配慮を要する資機材については、メーカーと相談し、メーカーが機材の特性から本梱包条件書と異なる梱包方法を提案する場合は、それを採用すること。

⑦ 付属品を含む機材は、本体と付属品を原則同じ梱包ケースに含めることとし、開梱時に機材を容易に判別できるよう配慮すること。

(6) 海上輸送梱包

① 長期間の海上輸送に適した堅牢かつ取扱上便利な梱包であること。そのため、原則として、合板密閉梱包とする。梱包に使用する合板は、JAS規格の普通合板とすること。ただし、機材によっては厳重梱包が必要な場合やパレット梱包、すかし梱包またはスチール梱包等が良い場合もあるので、メーカーと相談のうえ適切な梱包とすること。

② 木材梱包とする場合は、次の条件によること。

ア. 原則としてJIS Z 1402以上の規格の木箱密閉梱包とする。

イ. 重量が500kg以上かつ長さ15m、幅5m、高さ5m以内の場合は、JIS Z 1403以上の規格の枠組箱密閉梱包。

ウ. 仕向地により国連公表の国際基準(ISPM NO.15)に基づき熱処理・燻蒸などの必要な処理を行った木材を使用すること。

エ. 熱処理・燻蒸証明書:必要な場合は取り付けること。

③ 必要に応じ、梱包ケースの側板の上下又は中間、及びふた板の両サイド又は中間に、胴桟を打ちつけること。

④ 梱包ケースは、必要に応じ、帯鋼、すみ金、かど金により補強すること。

⑤ 電気機器、精密機械、その他特別配慮を要する機材については、真空バリア

梱包とすること。

⑥ コンテナによる輸送の場合、20フィートまたは40フィートコンテナの内法寸法に配慮し、コンテナに納めたときに無駄の少ない大きさで各梱包ケースをまとめること 。

⑦ FCLの場合は、その中の貨物は段ボール箱でもよい場合もあるが、LCLの場合は、合板密閉梱包又は木材梱包とすること。

⑧ 内陸輸送に当たって海上輸送用の梱包ケースを解体する場合に備え、各々のアイテムの包装をダブルカートン強化段ボール箱等内陸輸送に耐えられるものにしておくこと。

(7) 航空輸送梱包

① 原則としてダブルカートン強化段ボール箱梱包とすること。

② 原則として高さ160cm以内かつ長さ・幅・高さの合計が250cm以下とし、外装を含めた総重量は1個500kg以下とすること。

③ 航空会社は最大高さ3mまでの段積みを行うため、下段に積まれた貨物は、上段の貨物の自重に加え、航空機が運航中に受ける荷重(通常2G程度)も合わせて受けることになるので、充分な強度を持った段ボール(JIS Z 1506及びJIS Z 1516の規格を満たす複両面段ボールまたは複々両面段ボール)により、かつ JIS Z 1507の規格を満たす形状の箱とすること。上面には充分な強度を持たせ、かつ平坦な形状となるように梱包すること。

④ 高さ160cmを上回る場合、長さ・幅・高さの合計が250cmを上回る場合、または外装を含めた総重量が1個50kgを上回る場合は、海上輸送用梱包の条件に基づく合板密閉梱包又は木材梱包とすること。

⑤ 気圧の変化に耐えられるように梱包すること。

⑥ 危険物の場合は、ICAO、IATA等の規則に従うこと。

⑦ 温度管理品(冷蔵品、冷凍品)は、保冷剤やドライアイスなどを適切に利用すること。

以上

様式

競争参加資格確認申請書

年　　月　　日

独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理事　　小寺　清　様

住所
商号又は名称　　㊞
役職名
代表者氏名　　㊞
整理番号（　　）（注3）

2014年12月24日付で公告のありましたスリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材の調達に係る一般競争入札に参加を希望します。

つきましては、当社の必要な競争参加資格について、下記により確認されたく申請します。

なお、下記の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記

入札説明書第5項に規定されている要件をすべて満たします。

（注1）返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長３号封筒を申請書と併せて提出して下さい。切手の料金は任意ですが、確実な郵送のため、簡易書留料金をお勧めします。当機構は郵便物が到着しない場合の責任は負いません。

（注2）代表権を有する者以外による申請の場合、代表権を有する者から申請者への委任状を併せて提出してください。

（注3）整理番号は、JICAの資格審査結果通知書（または以前に全省庁統一資格を提出されたときのJICAからのメール）にて通知された番号です。なお、全省庁統一資格審査結果通知書の写しを添付する場合は整理番号は空欄で構いません。

（注4）平成25・26・27年度全省庁統一資格審査結果通知書（写）（または、JICAの資格審査結果通知書（写））を添付してください。

（注5）当機構が実施する調達案件にご関心を持っていただいた方の情報を取りまとめるため、情報シートの提出をお願いしています。未提出の場合、または、変更情報がある場合、ご提出ください。様式は次のURLを参照してください。

http://www.jica.go.jp/announce/screening/index.html#a02

様式

辞退書

年　　月　　日

独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理事　　小寺　清　様

住所
商号又は名称　　㊞
役職名
代表者氏名　　㊞

　　年　　月　　日付けで競争参加資格確認通知がありましたスリランカ国海上防災対策及び海洋環境保護能力強化アドバイザー向け機材の調達に係る一般競争入札の参加を辞退します。

以上

（注）この辞退書は、入札説明書による提出期限内に持参あるいは郵送して下さい。
　　なお、郵送の場合は、提出期限内に必着のこととします。